LWCP 10/100/1000 SFP

Gigabit Medienkonverter 10/100/1000Base-T auf SFP, PoE Support

Features

- Unterstützt Auto-Negotiation von 10/100/1000Mbps und Auto-MDI/MDI-X für TP-Port
- Unterstützt den automatischen Vollduplex- und Halbduplex-Übertragungsmodus für FX portD
- Unterstützt PoE AF oder AT
- Unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Store-and-Forward- und 1000 Mbit/s Cut-Through-Übertragung
- Erweitert die Glasfaserentfernung auf bis zu 2 km für Multimode-Glasfaser und 120 km für Singlemode
- Leicht ablesbare LED-Anzeigen zeigen den Status an, um die Netzwerkaktivität einfach zu überwachen
- Geringer Stromverbrauch, stabile mechanische Konstruktion und zuverlässige Leistung

Beschreibung

Lightwing PoE-Medienkonverter verbinden Kupfer transparent mit Glasfaser und bieten Power over Ethernet (PoE) für standardbasierte PoE- und PoE+-kompatible Geräte. Wir haben PoE-Medienkonvertermodelle, die den IEEE 802.3af PoE-Standard (15,4 W Leistung) oder den IEEE 802.3at PoE+-Standard (30 W Leistung) unterstützen.

All names and symbols mentioned here are property of the respective manufacturer.
Printing errors, changes & errors excepted.

LWCP 10/100/1000 SFP

Gigabit Medienkonverter 10/100/1000Base-T auf SFP, PoE Support

Technische Daten

Parameter	Wert
Abmessungen	26 x 70 x 95 mm
Anschlüsse Glasfaser	SFP
Anschlüsse Kupfer	RJ45
Betriebstemperatur	-10°C - +55°C
Datenrate	1000 Mb/s
Flow Control	Full Duple
Leistungsaufnahme max.	<3.5 W
Luftfeuchtigkeit	5 - 95%, nicht kondensierend
LWL Wellenlänge	850 nm / 1310 nm / 1550 nm
Managed/Unmanaged	Unmanaged
MTBF	100.000 Stunden
Stromversorgung	56V DC
Übertragung	Multimode / Singlemode

All names and symbols mentioned here are property of the respective manufacturer.
Printing errors, changes & errors excepted.