



PKW-PIMF-KAT6A ORANGE

KAT6A HQ Patchkabel, S/FTP, LSOH, Lifetime Warranty, orange

Features

- Kategorie 6A Patchkabel
- Schirmung: S/FTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG26 100% Kupfer
- Mantel: LSOH
- 12 verschiedene Längen, 9 verschiedene Farben
- Mit innovativer Slimtülle

Beschreibung

Wirewin® Patchkabel der Kategorie 6A entsprechen den Werten nach ISO/IEC 11801 Ed.2. Damit ist eine Datenübertragung von 10Gbit/s möglich. Die Kategorie 6A ist mit 500MHz spezifiziert. Das Kabel für diese Patchkabel ist doppelt geschirmt. Jedes Pärchen ist in einer eigenen Folienschirmung und darüber befindet sich nochmal eine Geflechschirmung. Dieser Aufbau wird häufig als PIMF (Paare in Metallfolie/ Pairs in Metalfoil) oder als S/FTP bezeichnet. Der Mantel dieser Kabel ist aus halogenfreiem Material und daher flammwidrig. Gelbe Kategorie 6A RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten umhüllt von spezieller Wirewin® Knickschutztülle um die Klinke zu schützen und gleichzeitig leichtes Drücken der Klinke zu erlauben. Auf der Unterseite der Tülle befindet sich ein Längenaufdruck. Alle Wirewin® KAT6A Patchkabel sind mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet!



PKW-PIMF-KAT6A ORANGE

KAT6A HQ Patchkabel, S/FTP, LSOH, Lifetime Warranty, orange

Technische Daten

Parameter	Wert
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Orange
Kabel Länge	0,25 m / 0,5 m / 1,0 m / 1,5 m / 10,0 m / 15,0 m / 2,0 m / 20,0 m / 25,0 m / 3,0 m / 30,0 m / 4,0 m / 5,0 m / 7,5 m
Kabeltyp	4x2xAWG26/7
Kategorie	KAT6A
Mantel	LSOH
Schirmung	S/FTP geschirmt



PKW-PIMF-KAT6A ORANGE

KAT6A HQ Patchkabel, S/FTP, LSOH, Lifetime Warranty, orange

Artikelübersicht

Artikelnummer	EAN	Kurzbezeichnung
PKW-PIMF-KAT6A 0.25 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 1 6	0.25 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 0.5 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 2 3	0.5 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 1.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 3 0	1.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 1.5 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 4 7	1.5 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 10.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 5 4	10.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 15.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 6 1	15.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 2.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 7 8	2.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 20.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 8 5	20 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 25.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 8 9 2	25.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 3.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 9 0 8	3.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 30.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 9 1 5	30.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 4.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 9 2 2	4.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 5.0 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 9 3 9	5.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6A 7.5 OR	 9 1 2 0 0 4 6 9 8 2 9 4 6	7.5 Meter