SPBOX 48E09 OS2 DSC/APC

LWL Spleissbox, 48 Fasern, 24x DSC/APC Singlemode, 9/125µm OS2 G657.A1 Pigtail

Features

- Komplett bestückte und spleissfertige Spleissbox
- Inklusive Kupplungen und Pigtails
- 19" Schrankeinbau mit 1HE
- Pigtails bereits spleissfertig eingelegt
- Integriertes Fasermanagement innerhalb der Spleissbox
- Material:
  - Metallgehäuse Pulverbeschichteter Stahl, RAL7035
  - Spleisskassetten aus Kunststoff
- Lieferumfang:
  - 1x 1HE Spleissbox, fertig assembliert, spleissfertig
  - 2x PG13.5 Verschraubung
  - 4x Käfigmuttern & Schrauben
  - 2x Crimpspleisshalter
  - 2x Spleissschutz

Anwendung

Die Spleißbox dient als Übergabepunkt zwischen dem LWL-Verlegekabel und der hausinternen Netzwerkverkabelung. Dabei wird das Glasfaserkabel in der Spleißkassette aufgespleißt und auf Pigtails aufgeteilt. Möglich sind alle gängigen Steckgesichter, z.B. LC, SC oder ST. Der Einbau der Spleißboxen erfolgt meist in 19" Netzwerk- bzw. Serverschränken.

Um wertvolle Zeit bei der Installation zu sparen, bieten wir die Spleißboxen bereits komplett bestückt und spleißfertig an. Die Box ist in der Farbe Grau (RAL 7035) erhältlich. Die Ausstattungsmöglichkeiten sind dabei sehr umfassend.

Beschreibung

Ausziehbare Spleissbox mit Schnellverschluss, bestückt mit Kupplungen und Pigtails inklusive Speisskassette und Speisshalter. Auszugstiefe ca. 22 cm für einen leichten Zugang zu den Kupplungen und der Spleisskassette. Die Kupplungen entsprechen der Type der eingelegten Pigtails (z.B. Blau für OS2 Singlemode) Die Spleissbox ist 20 mm nach innen versetzbar um den vorne angeschlossenen Patchkabeln einen zusätzlichen Schutz zu bieten. Die Rückseite bietet 4 Befestigungslöcher für PG-Verschraubungen für die flexible Kabelzufuhr.

Alle hier genannten Namen und Symbole sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

SPBOX 48E09 OS2 DSC/APC

LWL Spleissbox, 48 Fasern, 24x DSC/APC Singlemode, 9/125µm OS2 G657.A1 Pigtail

Produkteigenschaften	
19-Zoll Rackmount	Ja
Abmessungen	480 x 43.5 x 257 mm
Farbe	RAL7035, Grau
Faseranzahl	48
Höheneinheiten	1 HE
Kabel Länge	1,5 m
LWL Faser Typ	9/125µm, OS2, G.657.A1
LWL Kabel	DIN Farbcode
LWL Kategorie	Singlemode
LWL Stecker	24x SC/APC Duplex
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Produktfamilie	Spleissbox, konfektioniert



Artikelnummer	EAN Nummer
SPBOX 48E09 OS2 DSC/APC	9120117652815

Alle hier genannten Namen und Symbole sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.