



WKT-PIMF-KAT6A 50.0

KAT.6A ClasseEA 50 Meter Kabeltrommel, KAT.7 S/FTP Kabel

Features

- Cat.6A / Class EA Installationsstrecke nach ISO/IEC 11801
- 10 Gbit/s Übertragungsrate für professionelle Anwendungen
- Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel für den mobilen Dauereinsatz
- Cat.7 S/FTP-Verlegekabel mit maximaler Abschirmung
- Integrierte Cat.6A-Datendose auf der Trommel
- RJ45-Anschluss mit Staubschutzkappe
- KAT.6A-RJ45-Modul mit Knickschutztülle
- 360°-Schirmkontaktierung für hohe EMV-Sicherheit
- Flammwidriges, raucharmes FRNC-Mantelmaterial
- Sofort einsatzbereit, vorkonfektioniert
- Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C



Anwendung

Ob Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Messstrecken oder temporäre Installationen: Diese Kabeltrommel liefert jederzeit eine normgerechte Installationsstrecke gemäß strukturierter Verkabelung Class EA / Cat.6A. Damit ist sie die ideale Lösung für alle, die höchste Performance, schnelle Einsatzbereitschaft und absolute Betriebssicherheit verlangen.

Beschreibung

Diese extrem robuste Spezialgummi-Kabeltrommel wurde speziell für den professionellen und mobilen Einsatz entwickelt. Ausgestattet mit einem hochwertigen Cat.7 S/FTP-Verlegekabel und einer vollständig integrierten Cat.6A-Anschlusseinheit bietet sie maximale Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Die integrierte Cat.6A-Datendose, ein RJ45-Anschluss mit Staubschutzkappe sowie ein Cat.6A-RJ45-Modul mit integrierter Knickschutztülle sorgen für sichere Verbindungen, optimalen Schutz und eine lange Lebensdauer – auch bei häufigem Auf- und Abrollen.

WKT-PIMF-KAT6A 50.0

KAT.6A ClasseEA 50 Meter Kabeltrommel, KAT.7 S/FTP Kabel

Produkteigenschaften	
Ausführung flammwidrig	Ja
AWG-Querschnitt	AWGAWG23
Belegung	TIA/EIA 568 B
Beschichtung der Steckerkontakte	Gold
Betriebstemperatur	-20°C - +60°C
Biegeradius	4x AD
Farbe	Orange / Schwarz
Farbe der Knickschutztülle	Schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Kabelkonstruktion	2x2
Kabeltyp	KAT.7
Kategorie	KAT.6A (TIA)
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG23
Länge	50 m
Mantel	FRNC
Mantel-Farbe	Orange
NVP-Wert	79 %
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Nein
Schirmung	S/FTP geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)



Artikelnummer	EAN Nummer
WKT-PIMF-KAT6A 50.0	